



SECADERO DE PACAS DE FORRAJE SISTEMA DE DOBLE FLUJO

- Para secar fardos cuadrados o redondos, de forma homogénea y rápida, con flujos contrapuestos.
- Para pacas de cualquier forma, dimensión y peso (directamente del campo).
- Posibilidad de alojamiento desde 8 hasta 54 pacas.
- Proceso limpio, sin intervención mecánica que mantiene la hoja y todas las propiedades alimenticias.
- Secado con distintos tipos de combustibles: diésel, biogás, pacas de paja, gas, biomasa, astillas y energ a solar...



- Posibilidad de recuperación de la sección de motor térmico.
- Secado desde un 30-32 % de humedad hasta un 12-14 %.



SECADERO PARA PACAS DE FLUJO DIRECTO

- Para secar pacas de cualquier forma, medida o tamaño sean cuadradas, redondas o pequeñas.
- Sistema sencillo y eficaz con capacidades desde 15 a 60 pacas prismáticas.
- De 1 a 4 líneas de secado, independientes con regulación según tiempos, humedades o medidas.



- Proceso natural sin intervención mecánica ni química.
- Mantiene intactas todas las propiedades alimenticias de la planta.
- Secado con distintos tipos de combustibles, diesel, gas, biogas, pacas de paja, energía solar, etc.



📍 C/ Aguilera, 77 (Pol. Ind. El Arenal)
47155 Santovenia de Pisuerga (Valladolid)

☎ +34 619 042 349

✉ laster.agri@outlook.es



www.lasteragri.com